

ГАЗОВЫЙ РЕЗАК РЗУ 62—3F

РЕЗАК ИНЖЕКТОРНЫЙ ГАЗО—КИСЛОРОДНЫЙ РЗУ 62—3F предназначен для ручной разделительной резки листового и сортового металла из низкоуглеродистых сталей толщиной до 300 мм



РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

РЗУ 62—3F

Артикул: 00000095656

5 618 ₽

ФОТОГРАФИИ



Адрес страницы товара:

<https://svarog-rf.ru/products/R3U-62-3F>

Короткая ссылка:

svarog-rf.ru/node/2639



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип	Инжекторный
Горючий газ	Пропан
Исполнение	Рычажное
Максимальное толщина разрезаемого металла	300 мм
Давление на входе кислорода	0.1–0.65 МПа
Давление на входе горючего газа	0.0015–0.02 МПа
Расход кислорода при работе на горючем газе	21.75– м ³ /ч
Расход горючего газа	0.86– м ³ /ч
Присоединительные размеры	Вход (кислород) 9/16" Вход (горючий газ) 9/16"LH Ниппель мм
Габаритные размеры	1100×80×80 мм
Масса	1.49 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Резак	1 шт.
2. Гайка RH, гайка LH	
3. Ниппель	2 шт.
4. Паспорт	1 шт.

+7 (800) 555-68-34

Бесплатная горячая линия