

**СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР MMA
REAL SMART ARC 200 [Z28303]**

REAL SMART ARC 200 (Z28303)—
инверторный сварочный аппарат для ручной дуговой
сварки, наплавки покрытыми электродами и
аргонодуговой сварки.

**РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА****REAL SMART ARC 200 (Z28303)****13 330 Р**

Артикул: 00000097984

Адрес страницы товара:

<https://svarog-rf.ru/products/real-smart-arc-200-z28303>

Короткая ссылка:

svarog-rf.ru/node/1072**ХАРАКТЕРИСТИКИ****Режимы сварки**

Наименование	Значение
Режим сварки MMA DC	Да
Режим сварки TIG DC	Да

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питающей сети	220 В
Рабочий диапазон сетевого напряжения	140–270 В
Частота питающей сети	50 Гц
Количество фаз	1 фаза
Потребляемый ток	32.3 А
Потребляемая мощность MMA	7.1 кВА
Потребляемая мощность TIG	4.4 кВА
Сварочный ток MMA	20–200 А
Сварочный ток TIG	20–200 А
Рабочее напряжение MMA	20.8–26.4 В
Рабочее напряжение TIG	10.8–16.4 В
Напряжение холостого хода MMA	81 В
Напряжение холостого хода MMA (VRD)	14 В
Напряжение холостого хода TIG	14 В
ПН (40°C)	60 %
Сварочный ток при ПН, 100%, MMA	160 А
Сварочный ток при ПН, 100%, TIG	160 А
Диаметр электрода MMA	1.6–4.0 мм
Диаметр электрода TIG	1.6–3.2 мм

Дополнительные функции MMA

Наименование	Значение
Режим Synergy MMA	Да
Antistick	Да
Отключаемый Antistick	Да
Hot Start	Да
Регулируемый ток Hot Start	Да
VRD	Да
Отключаемый VRD	Да
Регулируемый ARC Force	Да

Дополнительные функции TIG

Наименование	Значение
Тип горелки	Вентильная
Способ возбуждения дуги	Касанием

Конструктивные решения

Наименование	Значение
Тип изготовления	SMT монтаж
Тип транзисторов	IGBT транзисторы
Тип управления	Процессорное цифровое
Цифровая индикация параметров сварки	Дисплей
Память последнего режима сварки	Да

Базовые характеристики

Наименование	Значение
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Коэффициент мощности	0.7
КПД	85 %
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP 21S
Габаритные размеры	347×120×212 мм
Вес	3.8 кг

Панельные соединения

Наименование	Значение
Силовые панельные соединения	ОКС 35-50

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Инверторный сварочный аппарат	1 шт.
2. Электрододержатель в сборе 200 А (3 м)	1 шт.
3. Клемма заземления в сборе 200 А (3 м)	1 шт.

+7 (800) 555-68-34

Бесплатная горячая линия